

Технические характеристики

НС 70i Р



Грунтовые катки Серия НС CompactLine
Грунтовый каток с кулачковым вальцом

H287

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для отменного сцепления и проходимости на вязком грунте
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Высокая способность к преодолению подъемов
- > Компактные размеры
- > Отличный обзор машины и стройплощадки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 70i P (H287)

Масса		
Рабочая масса с кабиной	кг	6855
Рабочая масса с ROPS	кг	6620
Собственная масса без кабины, без ROPS	кг	6305
Макс. эксплуатационная масса	кг	7360
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	4035/2820
Франц. классификация, значение/класс		32,02/VPM2
Нагрузка на шину сзади	кг	1410
Габариты машины		
Общая длина	мм	4439
Общая высота с кабиной	мм	2889
Общая высота с ROPS	мм	2878
Мин. высота при погрузке	мм	2878
Расстояние между осями	мм	2336
Общая ширина с кабиной	мм	2018
Максимальная рабочая ширина	мм	1680
Дорожный просвет, по центру	мм	322
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	355/355
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	3310
Угол свеса, спереди/сзади	°	38/41
Габариты вальцов		
Ширина вальца спереди	мм	1680
Диаметр вальца спереди	мм	1364
Толщина обечайки вальца, спереди	мм	15
Тип вальцов, спереди		Кулачок
Высота кулачков	мм	82,5
Кулачки, количество		84
Габариты шин		
Размер шин, сзади		TR 14.9-24 8 PR
Ширина от шины до шины, сзади	мм	1667
Количество шин, сзади		2
Дизельный двигатель		
Производитель		KUBOTA
Тип		V3307-CR-TE5AB
Цилиндры, количество		4
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		54,6/74,3/2200
Мощность SAE J1995, кВт / л. с. / об/мин		55,4/74,2/2200
Норма токсичности ОГ для стран Европы		EU Stage 5
Норма токсичности ОГ (Корея)		KOR Stage 5
Нейтрализация отработавших газов		DOC-DPF

Привод хода катка		
Скорость, рабочая передача	км/час	0-6,0
Скорость, транспортная передача	км/час	0-9,4
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	54/60
Вибрация		
Частота вибрации, спереди	Гц	30
Амплитуда, спереди	мм	1,88
Центробежная сила, спереди	кН	125
Рулевое управление		
Угол качания +/-	°	10
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
Ёмкость бака/заправочный объём		
Топливный бак, ёмкость	L	123
Уровень звукового давления		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	105
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	102

ОСНАЩЕНИЕ

Розетки 12 В (двойные) | 2 больших наружных зеркала заднего вида | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Отсек для хранения за сиденьем машиниста | Отсек для хранения под сиденьем машиниста | Отсеки для хранения | Противобуксовочная система | Приборная панель с индикаторами, выключателями и контрольными лампами | Крепление для холодильной камеры | Режим ECO | Амортизированное сиденье машиниста с подлокотником и ремнем безопасности | Держатель для напитков | Большой угол свеса, спереди и сзади | Защита шланга на передней тележке | Виброизолированная платформа машиниста | Централизованные точки технического обслуживания на одной стороне машины | Скребок из стали, для кулачкового вальца | Сиденье машиниста, черная искусственная кожа | Сигнал заднего хода

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кабина с ROPS, с системой отопления и кондиционирования (FOPS, ступень I) | Сиденье машиниста, с высокой спинкой, ткань «антрацит», комфортное оснащение | Сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности | Тахограф | Интерфейс Bluetooth для Smart Doc | Отвал | Спидометр | Система камер | Фары рабочего освещения | Автоматическая система остановки двигателя | Автоматический режим вибрации | Разъединитель аккумуляторной батареи | Комплект инструментов