

Технические характеристики

HD+ 120i V-VIO



Тандемные катки Серия HD+

Тандемный дорожный каток с вибрационным вальцом и вальцом VIO

H304

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Концепция управления Easy Drive
- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для равномерного распределения веса и непревзойденной курсовой устойчивости
- > Инновационная концепция кабины для оптимального обзора и высокого комфорта
- > Система уплотнения VIO – вибрация или осцилляция
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 120i V-VIO (H304)

Масса		
Рабочая масса с кабиной	кг	12910
Рабочая масса с ROPS	кг	12680
Собственная масса без кабины, без ROPS	кг	11595
Макс. эксплуатационная масса	кг	13940
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	6300/6610
Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади	кг/см	31,82/33,38
Франц. классификация, значение/класс		30,47/VT2; 18,88/VT0
Габариты машины		
Общая длина	мм	5300
Общая высота с кабиной	мм	2980
Общая высота с ROPS	мм	3030
Мин. высота при погрузке	мм	2140
Расстояние между осями	мм	3900
Общая ширина с кабиной	мм	2145
Максимальная рабочая ширина	мм	2150
Дорожный просвет, по центру	мм	340
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	900/900
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	6280
Габариты вальцов		
Ширина вальца, спереди/сзади	мм	1980/1980
Диаметр вальца, спереди/сзади	мм	1400/1400
Толщина вальца, спереди/сзади	мм	19/19
Тип вальцов, спереди		гладкий/неразрезной
Тип вальцов, сзади		гладкий/неразрезной
Смещение вальцов, слева/справа	мм	170
Дизельный двигатель		
Производитель		DEUTZ
Тип		TCD 4.1 L4
Цилиндры, количество		4
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		115,0/156,4/2300
Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин		115,0/154,1/2300
Норма токсичности ОГ для стран Европы		EU Stage 5
Норма токсичности ОГ для США		EPA Tier 4
Норма токсичности ОГ для Японии		JP Stage 4
Нейтрализация отработавших газов		DOC-DPF-SCR
Привод хода катка		
Скорость, бесступенчатая	км/час	0-10,5

Привод хода катка		
Регулировка, бесступенчатая		HAMMTRONIC
Преодолеваемый подъем, с/без вибрации	%	37/41
Вибрация		
Частота вибрации, спереди, ст. I/II	Гц	40/50
Частота вибрации, сзади	Гц	50
Амплитуда, спереди, ст. I/II	мм	0,95/0,35
Амплитуда, сзади	мм	0,35
Центробежная сила, спереди, ст. I/II	кН	160/95
Центробежная сила, сзади	кН	110
Осцилляция		
Усилие осцилляции, сзади	кН	184
Частота осцилляции, сзади	Гц	36
Тангенциальная амплитуда, сзади	мм	1,08
Рулевое управление		
Угол качания +/-	°	10
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
Смачивающая система		
Смачивающая система, тип		Давление
Ёмкость бака/заправочный объём		
Топливный бак, ёмкость	L	260
Бак для AdBlue/DEF, ёмкость	L	20
Ёмкость бака для воды	L	1145
Уровень звукового давления		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	109
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	108

ОСНАЩЕНИЕ

Скребок, складной | Напорная система орошения | Режим ECO | Система смещения вальцов, гидравлическая | Система фильтрации воды (3-ступенчатая) | Центральное сливное отверстие

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Taxoraph | Smart Receiver | Smart Compact | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Метеорологическая станция | Механизм уплотнения и обрезки кромок | Датчик уплотнения HAMM (НСМ) | Датчик температуры HAMM (НТМ) | Система камер | Фары рабочего освещения | Функция «Coming Home» | Освещение краев вальца