

## Технические характеристики

# HC 250i C VA



**Грунтовые катки Серия HC**  
Грунтовый каток с вальцом VA

**H256**

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Высокая производительность уплотнения, эффективность и технологическая надёжность
- > Просторная платформа для водителя с концепцией управления Easy Drive
- > Точное измерение уплотнения с новой единицей измерения (МН/м²)
- > Автоматическая регулировка уплотнения на основе целевых параметров
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 250i C VA (H256)

| Масса                                                           |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Рабочая масса с кабиной                                         | кг     | 24560            |
| Макс. эксплуатационная масса                                    | кг     | 25220            |
| Нагрузка на ось, спереди/сзади                                  | кг     | 17840/6720       |
| Нагрузка на ось при макс. эксплуатационной массе, спереди/сзади | кг     | 17870/7350       |
| Статическая линейная нагрузка, спереди                          | кг/см  | 83,36            |
| Франц. классификация, значение/класс                            |        | 127,36/VM5       |
| Нагрузка на шину сзади                                          | кг     | 3360             |
| Габариты машины                                                 |        |                  |
| Общая длина                                                     | мм     | 6777             |
| Общая высота с кабиной                                          | мм     | 3046             |
| Общая высота с ROPS                                             | мм     | 3054             |
| Мин. высота при погрузке                                        | мм     | 3046             |
| Расстояние между осями                                          | мм     | 3479             |
| Общая ширина с кабиной                                          | мм     | 2497             |
| Максимальная рабочая ширина                                     | мм     | 2140             |
| Дорожный просвет, по центру                                     | мм     | 453              |
| Расстояние до бордюра, слева/справа                             | мм     | 469/469          |
| Радиус поворота катка, по внутреннему следу                     | мм     | 4822             |
| Угол свеса, спереди/сзади                                       | °      | 36,6/25,7        |
| Габариты вальцов                                                |        |                  |
| Ширина вальца спереди                                           | мм     | 2140             |
| Диаметр вальца спереди                                          | мм     | 1600             |
| Толщина обечайки вальца, спереди                                | мм     | 45               |
| Тип вальцов, спереди                                            |        | гладкий          |
| Габариты шин                                                    |        |                  |
| Размер шин, сзади                                               |        | AW 23.1-26 12 PR |
| Ширина от шины до шины, сзади                                   | мм     | 2140             |
| Количество шин, сзади                                           |        | 2                |
| Дизельный двигатель                                             |        |                  |
| Производитель                                                   |        | DEUTZ            |
| Тип                                                             |        | TCD 6.1 L6       |
| Цилиндры, количество                                            |        | 6                |
| Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин                        |        | 160,0/217,7/2000 |
| Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин                        |        | 160,0/214,7/2000 |
| Норма токсичности ОГ для стран Европы                           |        | EU Stage 5       |
| Норма токсичности ОГ для США                                    |        | EPA Tier 4       |
| Нейтрализация отработавших газов                                |        | DOC-DPF-SCR      |
| Привод хода катка                                               |        |                  |
| Скорость, бесступенчатая                                        | км/час | 0 - 11,9         |

| Привод хода катка                                           |       |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Регулировка, бесступенчатая                                 |       | HAMMTRONIC                                         |
| Преодолеваемый подъем, с/без вибрации                       | %     | 56/62                                              |
| Вибрация                                                    |       |                                                    |
| Частота вибрации, спереди                                   | Гц    | 27                                                 |
| Амплитуда, спереди, макс.                                   | мм    | 2,55                                               |
| Центробежная сила, спереди, макс.                           | кН    | 450                                                |
| Рулевое управление                                          |       |                                                    |
| Угол поворота +/-                                           | °     | 35                                                 |
| Угол качания +/-                                            | °     | max. 12                                            |
| Рулевое управление, тип                                     |       | Управление путём складывания шарнирного соединения |
| Ёмкость бака/заправочный объём                              |       |                                                    |
| Топливный бак, ёмкость                                      | L     | 336                                                |
| Бак для AdBlue/DEF, ёмкость                                 | L     | 32                                                 |
| Уровень звукового давления                                  |       |                                                    |
| Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный            | db(A) | 106                                                |
| Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение | db(A) | 104                                                |

ОСНАЩЕНИЕ

Розетки 12 В (двойные) | 2 больших наружных зеркала заднего вида | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Приборная панель с дисплейными индикаторами, функциональными кнопками и контрольными лампами | Концепция управления Easy Drive | Режим ECO | Предварительная настройка скорости | Защита шланга на передней тележке | Виброизолированная платформа машиниста | Автоматический режим вибрации | Система регулировки силы тяги, автоматическая | Пластмассовый скребок, для гладкого вальца | Фары рабочего освещения

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок из пластика, для гладкого вальца (двойной, V-образный) | Кабина с ROPS, с системой отопления и кондиционирования (FOPS, ступень I) | Сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности | Удобная настройка подлокотника, слева | Система автономного отопления | Огнетушитель | Тахограф | Интерфейс Bluetooth для Smart Doc | Система камер | Сигнал заднего хода | Функция «Coming Home» | Проблесковый маячок | Автоматическая система остановки двигателя | Разъединитель аккумуляторной батареи | Капот двигателя с электрическим комфортным отпиранием | Омологация | Комплект инструментов