

Технические характеристики

HD 10 P VT



Тандемные катки Серия HD CompactLine

Тандемный дорожный каток с вибрирующим вальцом и комплектом колёс

H312

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Компактные размеры
- > Эргономичная платформа машиниста
- > Отличный обзор края вальца, машины и стройплощадки
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Простая транспортировка и погрузка

P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 10 P VT (H312)

Масса		
Рабочая масса с ROPS	кг	2385
Макс. эксплуатационная масса	кг	3110
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	1210/1175
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	12,1
Франц. классификация, значение/класс		12,1/PV2
Нагрузка на шину сзади	кг	293,75
Габариты машины		
Общая длина	мм	2530
Общая высота с ROPS	мм	2475
Мин. высота при погрузке	мм	1752
Расстояние между осями	мм	1700
Общая ширина	мм	1110
Максимальная рабочая ширина	мм	1050
Дорожный просвет, по центру	мм	280
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	570/570
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	2470
Габариты вальцов		
Ширина вальца спереди	мм	1000
Диаметр вальца спереди	мм	720
Толщина обечайки вальца, спереди	мм	15
Тип вальцов, спереди		гладкий/неразрезной
Смещение вальцов, слева/справа	мм	0/50
Размер шин, сзади		205/60-R15
Ширина от шины до шины, сзади	мм	1000
Количество шин, сзади		4
Дизельный двигатель		
Производитель		KUBOTA
Тип		D1703-M-DI-E4B
Цилиндры, количество		3
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		18,2/24,8/2200
Норма токсичности ОГ для стран Европы		EU Stage 5
Норма токсичности ОГ (Корея)		KOR Stage 5
Нейтрализация отработавших газов		-
Привод хода катка		
Скорость, бесступенчатая	км/час	9,6
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	30/40
Вибрация		
Частота вибрации, спереди, ст. I/II	Гц	65/51
Амплитуда, спереди, ст. I/II	мм	0,45/0,45

Вибрация		
Центробежная сила, спереди, ст. I/II	кН	33/20
Рулевое управление		
Угол поворота +/-	°	32
Угол качания +/-	°	8
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
Смачивающая система		
Смачивающая система, тип		Давление
Ёмкость бака/заправочный объём		
Топливный бак, ёмкость	L	42
Ёмкость бака для воды	L	180
Ёмкость бака с присадкой	L	18
Уровень звукового давления		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	106
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	104

ОСНАЩЕНИЕ

Розетка на 12 В | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Приборная панель с индикаторами, выключателями и контрольными лампами | Крышка приборной панели, запираемая, стойкая к атмосферным воздействиям | Напорная система орошения | Рабочее место машиниста, подъём с двух сторон | Рычаг управления слева и справа | Защита клиновидного приводного ремня | Механический разъединитель аккумуляторной батареи | Виброизолированная платформа машиниста | Система смещения вальцов, механическая | Автоматический режим вибрации | Система фильтрации воды (3-ступенчатая) | Центральная подъёмная дуга | Центральное сливное отверстие

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скребок из пластика, складной | Защита ROPS, складная | Equipment Management | Сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности | Защитный навес из металла на защиту ROPS (FOPS, ступень I) | Наружные зеркала заднего вида | Механизм уплотнения и обрезки кромок | Измеритель уплотнения | Фары рабочего освещения | Освещение краев вальца | Автоматическая система остановки двигателя | Разъединитель аккумуляторной батареи | Звукоизоляция